



**GEAR OIL ZC 90**

## Olio antiusura per cambi e differenziali non additivato EP.

### DESCRIZIONE

Lubrificante, a base minerale, di alta qualità dotato di elevata stabilità al calore e di spiccate proprietà antiusura e antischiuma.

### PROPRIETA'

Il **GEAR OIL ZC 90** è particolarmente additivato per sopperire alle esigenze di lubrificazione dei cambi di velocità delle vetture FIAT, per il gruppo cambio/differenziale delle stesse a trazione anteriore nonché dei cambi degli autocarri FIAT e OM.

### APPLICAZIONE

Il **GEAR OIL ZC 90** è idoneo per l'impiego in cambi e differenziali, scatole guida, ultime riduzioni di autovetture, autocarri, macchinario agricolo, da cantiere, ecc., nonché in tutti quei casi in cui i Costruttori non prescrivano l'impiego di lubrificanti del tipo E.P. o M.P.

### LIVELLI PRESTAZIONALI

**API GL-3; FIAT/OM**

**Gradazione SAE**

**80W90**

### VALORI TIPICI\*

Densità A 15/14°C	0,896
Viscosità cSt a 100°C	15,5
Viscosità BK a -26°C, cP	<150000
Indice di Viscosità	99
Punto di infiammabilità C.O.C °C	224
Punto di Scorrimento °C	-28

\*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione. Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

Giu018