

**2 T MARINE**

Lubrificante per motori a due tempi fuoribordo.

DESCRIZIONE

GEDOL 2 T MARINE è un lubrificante con basi sintetiche per motori fuoribordo a due tempi.

PROPRIETA'

Questo olio è contraddistinto da:

- elevato potere lubrificante ed antigrippante.
- un notevole potere detergente in modo da evitare la formazione di depositi sulle parti calde del motore comprese le candele.
- una riduzione consistente della fumosità allo scarico.

APPLICAZIONE

GEDOL 2 MARINE è particolarmente indicato per l'impiego su imbarcazioni da diporto in navigazione, oltre che sul mare, su laghi e fiumi ma anche su alcune macchine agricole (motofalciatrici, motozappe, motoseghe, ecc.) in tutti i casi in cui il motore è raffreddato ad acqua o fluidi acquosi. Non è tossico per l'ambiente acquatico. E' rapidamente miscibile con benzina anche a basse temperature ambientali

LIVELLI PRESTAZIONALI

VALORI TIPICI*

API SERVICE TC plus	Densità a 15/14°C	0,887
NMMA TC-W3	Viscosità cSt a 100°C	12
	Punto di Scorrimento °C	-25

*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

Giu 018