



2T SCOOTER

Lubrificante a base minerale per motori a due tempi.

DESCRIZIONE

GEDOL 2T SCOOTER è un olio altamente raffinato e studiato per l'impiego in miscela con benzina nei motori a due tempi raffreddati ad aria.

PROPRIETA'

L'adeguata viscosità e la scelta del tipo di olio base e degli additivi nel **GEDOL 2T SCOOTER** assicurano:

- minima usura del motore;
- bassi residui carboniosi nella camera combustione e nelle luci di scarico;
- massima potenza erogata dal motore;
- massima resistenza alle preaccensioni;
- massima pulizia delle candele.

APPLICAZIONE

GEDOL 2T SCOOTER è indicato per motori due tempi a miscela raffreddati ad aria di motocicli e macchinario agricolo

LIVELLI PRESTAZIONALI	VALORI TIPICI*	
API SERVICE TC PLUS	Densità a 15/14°C	0,886
	Viscosità cSt a 100°C	10
	Punto di Scorrimento °C	-18

*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.