



2T SPORT SYNTH

Lubrificante speciale semi-sintetico per motori a due tempi.

DESCRIZIONE

GEDOL 2T SPORT SYNTH è un lubrificante, con base sintetica, particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi di qualsiasi cilindrata che utilizzano la benzina senza piombo.

PROPRIETA'

Il superamento della classifica API TC, che prevede tests motoristici su motori YAMAHA RD 350 B, funzionanti con benzina senza piombo, assicura ottimi risultati anche con l'uso di questo carburante.

Con l'impiego del GEDOL 2T SPORT SYNTH sono così garantite:

- validissime prestazioni motoristiche
- drastica riduzione dei depositi sulle luci e valvole di scarico e sui pistoni
- massima pulizia delle candele
- minima usura del motore e protezione dai grippaggi.

APPLICAZIONE

GEDOL 2T SPORT SYNTH è raccomandato per la lubrificazione dei motori a due tempi convenzionali come per i tipi dove l'olio viene iniettato direttamente nel collettore di aspirazione o nel carburatore stesso.

Per le percentuali d'impiego si suggerisce di seguire le prescrizioni del Costruttore.

LIVELLI PRESTAZIONALI	VALORI TIPICI*
API SERVICE TC PLUS	Densità a 15/14°C 0,898
JASO FC	Viscosità cSt a 100°C 12
ISO L EGD	Punto di Scorrimento °C -22
TISI 1040	

*i dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

Giu 018