



4 XTREME COMPETITION 10W/50

Lubrificante totalmente sintetico per tutti i più recenti motocicli equipaggiati con motori a quattro tempi

DESCRIZIONE

Il GEDOL 4T XTREME COMPETITION 10W/50 è un lubrificante che fornisce una eccezionale garanzia per i motori a quattro tempi ad elevate prestazioni che equipaggiano i moderni motocicli .

PROPRIETA'

- una gradazione di viscosità, SAE 10W/50, che garantisce sicuri avviamenti del motore a basse temperature, e che , associata ad additivi antiatrito, permette di realizzare una effettiva riduzione nel consumo di carburante (Fuel Economy).
- la base sintetica ,con una alta stabilità termica ed ossidativa, contribuisce a mantenere il motore pulito e ,con una ridotta volatilità , contiene il consumo di lubrificante e riduce l'inquinamento atmosferico
- la completa protezione del motore e degli organi della trasmissione da problemi di usura anche in condizioni gravose come alte temperature ed elevato numero di giri
- protezione della corrosione e controllo della schiuma anche ad altissimo numero di giri
- assicura una duratura efficienza per la marmitta catalitica.

APPLICAZIONE

Il GEDOL 4T XTREME COMPETITION 10W/50 è particolarmente indicato per i motocicli equipaggiati con i i più recenti motori a quattro tempi benzina.

LIVELLI PRESTAZIONALI

JASO T 903 MA2 , API SL/CF ; ACEA A3

Gradazione SAE

10W50

VALORI TIPICI*

Densità A 15/14°C	0,863
Viscosità cSt a 100°C	18
Viscosità CCS a -25°C, cP	<7000
Indice di Viscosità	168
Punto di infiammabilità C.O.C °C	222
Punto di Scorrimento °C	-33

*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alla raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

