



GEAR OIL EP 80W/90

Lubrificante EP per cambi e differenziali

DESCRIZIONE

Olio per cambi e differenziali formulato con basi minerali altamente selezionate ed opportunamente additivate con speciali additivi EP ed antiusura.

PROPRIETA'

GEAR OIL EP 80W/90 è un lubrificante dotato di ottima stabilità al calore e possiede eccellenti proprietà contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma abbinata a spiccate doti "antisaldanti" per la protezione degli ingranaggi da danneggiamenti..

Questo prodotto è caratterizzato da una buona fluidità a bassa temperatura, garantendo pertanto anche a freddo un'immediata protezione ed una più efficiente lubrificazione.

APPLICAZIONE

Il **GEAR OIL EP 80W/90** deve essere impiegato in tutti i casi in cui è prescritto dal Costruttore un olio per cambi e/o differenziali con caratteristiche di "estreme pressioni" (E.P.) oppure "multi-purpose" (M.P.).

LIVELLI PRESTAZIONALI

API GL4/GL-5; MILL-2105 D

Gradazione SAE

75W90

VALORI TIPICI*

Densità A 15/14°C	0,903
Viscosità cSt a 100°C	15,5
Viscosità BK a -26°C, cP	<150000
Indice di Viscosità	100
Punto di infiammabilità C.O.C °C	224
Punto di Scorrimento °C	-28

*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

Giu018