



**GEAR OIL EP 85W/140**

## Lubrificante EP per cambi e differenziali

### DESCRIZIONE

Olio per cambi e differenziali formulato con basi minerali altamente selezionate ed opportunamente additivate con speciali additivi EP ed antiusura.

### PROPRIETA'

**GEAR OIL EP 85W/140** è un lubrificante dotato di eccezionale stabilità al calore e possiede eccellenti proprietà contro l'usura, la corrosione e la formazione di schiuma abbinata a spiccate doti "antisaldanti". per la protezione delle superfici degli ingranaggi da danneggiamenti..

Questo prodotto è caratterizzato da una buona fluidità a bassa temperatura, garantendo pertanto anche a freddo un'immediata protezione ed una più efficiente lubrificazione.

### APPLICAZIONE

**GEAR OIL EP SAE 85W-140** trova tassativo impiego nella lubrificazione di differenziali ipoidi o comunque soggetti a diverse velocità periferiche e/o elevati carichi specifici.

### LIVELLI PRESTAZIONALI

**API GL-5; MILL-2105 D**

**Gradazione SAE**

**85W140**

### VALORI TIPICI\*

Densità A 15/14°C	0,920
Viscosità cSt a 100°C	27
Viscosità BK a -12°C, cP	<140000
Indice di Viscosità	94
Punto di infiammabilità C.O.C °C	226
Punto di Scorrimento °C	-16

\*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

Giu018