



## SPECIAL MOTOR OIL 20W/60

### Lubrificante multigrado per motori a benzina e diesel aspirati

#### DESCRIZIONE

Olio multigrado per motori a benzina ottenuto con basi minerali paraffiniche e con una additivazione idonea a garantire una eccezionale resistenza all'ossidazione e all'usura sia alle alte che alle basse temperature.

#### PROPRIETA'

**GEDOL SPECIAL MOTOR OIL 20W/60** previene efficacemente la formazione di morchie, lacche e depositi carboniosi, evitando l'incollamento delle fasce elastiche, i depositi sulle valvole e l'intasamento del filtro olio; assicura inoltre la massima protezione nei riguardi della corrosione e della ruggine di tutte le parti interne del motore.

#### APPLICAZIONI

**GEDOL SPECIAL MOTOR OIL 20W/60** è idoneo a soddisfare le esigenze di gran parte delle autovetture circolanti; la gradazione SAE 20W/60 è stata particolarmente studiata per l'impiego in condizioni di elevate temperature esterne su motori che, per caratteristiche costruttive o per usura pregressa, tendono ad avere elevati consumi di lubrificante.

#### LIVELLI PRESTAZIONALI

**API SL/CH4; ACEA A2-B2-B3 E2-E3; MB 229.1-228.1; MAN 271**

**Gradazione SAE**

**20W60**

#### VALORI TIPICI\*

Densità A 15°C	0,894
Viscosità cSt a 100°C	23
Viscosità CCS a -15°C, cP	<9400
Indice di Viscosità	144
Punto di infiammabilità C.O.C °C	228
Punto di Scorrimento °C	-21

\*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.

OTT-010

