



SUPER DIESEL 10W

Olio unigrado per motori Diesel

DESCRIZIONE

GEDOL SUPER DIESEL 10W è un olio, ad un buon livello qualitativo, studiato per soddisfare le più varie esigenze di lubrificazione dei motori diesel aspirati.

PROPRIETA'

La particolare additivazione garantisce:

- un'eccezionale resistenza all'ossidazione che consente al prodotto di sopportare, anche elevate percorrenze chilometriche nella più assoluta sicurezza per il motore.
- ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione .
- elevato potere detergente/dispersante
- alto potere antischiuma.

APPLICAZIONE

Questo lubrificante è normalmente impiegato nei motori diesel aspirati anche di elevata potenza. La gradazione **SAE 10W** è spesso utilizzata per i circuiti idraulici di escavatori, pale meccaniche, trattori ove sia previsto l'impiego di tale tipo di fluido

LIVELLI PRESTAZIONALI

**API CD/SF; CC MC D4; M B.227.0; Man 270; MIL L-46152-C; MIL L-2104; MACK EO-H;
Allison C3 Fluid; Caterpillar Superior Serie 3, TO2; Detroit Diesel 7SE 270**

Gradazione SAE

10W

VALORI TIPICI*

Densità A 15/14°C	0,887
Viscosità cSt a 100°C	6,5
Viscosità CCS a -30°C, cP	<7000
Indice di Viscosità	105
Punto di infiammabilità C.O.C °C	210
Punto di Scorrimento °C	-36

*I dati riportati sono indicativi e, mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione
Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alle raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.