W OIL68

Olio per guide, slitte e comandi oleodinamici in derivazione

DESCRIZIONE

Olio speciale idoneo a soddisfare le esigenze più gravose di lubrificazione di guide e slitte di macchine utensili.

PROPRIETA'

La scelta delle basi opportunamente raffinate e la speciale additivazione, conferiscono al **W OIL 68** le seguenti prerogative:
- elevata resistenza del film d'olio ai carichi agenti sulle slitte; che evita sia le "vibrazioni" del carro in avviamento che eventuali altre anomalie di esercizio;
- ottime caratteristiche antiusura, che permettono il superamento della prova di 250 ore su pompa Vickers 104/C .
-validissime prestazioni EP che consentono il superamento del 12° stadio sulla macchina FZG;
- elevata stabilità sia alle alte che alle basse temperature; che garantisce una lunga durata d'impiego nei comandi oleodinamici anche se accoppiati alla lubrificazione delle slitte;
- assenza di depositi ed eccezionali caratteristiche antiruggine ed antiossidanti.

APPLICAZIONE

I **W OIL** nella gradazione **ISO 68 ,** soddisfa in particolare le esigenze di lubrificazione dei comandi oleodinamici e delle slitte, alimentati con sistema centralizzato.
Il **W OIL 68** è anche normalmente impiegato per slitte orizzontali.

LIVELLI PRESTAZIONALI

ISO L-HG ; Cincinnati P47,P50,P53 ; Siderurgie Francaise FT 173 ; DIN 51524 part 2 ; AGMA 250.04 ; U.S. Steel 126, 127, 224 ; Afnor E 48603 HM.

GRADAZIONE	ISO VG 68
VALORI	TIPICI*
Densità a 20°C Kg/l	0.901
Viscosità a 40°C cSt	68
Indice di Viscosità	103
Punto di Scorrimento °C	-24
Punto di Infiammabilità C.O.C. °C	225

*I dati riportati sono indicativi e,mantenendosi entro i limiti di specifica, soggetti alle normali tolleranze di produzione

Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell'ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d'urgenza, oltre ad eventuali effetti nocivi sull'ambiente e alla raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati.
Giu018